



intimus VZ MultiMedia 180

FESTPLATTEN-SHREDDER



VERNICHTUNG VON FESTPLATTEN UND ANDEREN MEDIEN MIT HOHEM DURCHSATZ

Die nach wie vor zuverlässigste Methode zum Schutz vor Datendiebstahl ist die physische Vernichtung ausgemusterter Datenträger. Die intimus VZ MultiMedia 180 vernichtet bis zu 510 Stück 2,5“ HDDs pro Stunde bei geringem Verschleiß und Energieverbrauch und gleichzeitig hohem Durchsatz zuverlässig und sicher in 19 mm breite Stücke. Sicherheitsstufe nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399): H-4 | T-1 | O-1 | E-2.

Er ist perfekt geeignet für die zuverlässige und wirtschaftliche Zerkleinerung von:

- **Magnetischen Medien** wie 2,5“ und 3,5“ Festplatten, auch mit Serverrahmen, DDS-, DLT- und LTO-Bänder.
- **Optischen Medien** wie CDs, DVDs und Blu-Rays.
- **Elektronischen Medien** wie SSDs und Smartphones (ohne Akku).
- **Weitere Medien** wie Karbonbänder und Leiterplatten.



Bedienung über leicht verständliche Drucktasten



Handelsüblicher 120-Liter-Sammelbehälter



Design

USP

- Die vollautomatische Eaton-SPS garantiert eine einfache Bedienung und Überwachung. Über nur eine Start- und Stop-Taste kann die Anlage bequem gesteuert werden.
- Durch die elektronische Überlasterkennung mit intelligentem Auto-Reverse wird das Schneidwerk vor Bruch und Beschädigung geschützt. Bei Überlastung des Schneidwerkes wird dieses automatisch abgeschaltet, reversiert und wieder eingeschaltet.
- Ein NOT-AUS-Schalter sorgt für sofortige Maschinen-Abschaltung bei Gefahr.
- Durch einen abschließbaren Hauptschalter kann die Bedienung auf befugtes Personal begrenzt werden.
- Eine Zuführklappe ermöglicht die fortlaufende Beschickung von Medien mit maximalen Abmessungen von 160x220x44 mm in einen stabilen Zuführschacht aus Stahlblech. Das Vernichtungsgut wird dann kontinuierlich durch die Anlage abgearbeitet.
- Zur Vernichtung von größeren Datenträgern kann das Oberteil des Zuführschachts nach hinten geklappt und fixiert werden (Schneidzone ca. 180x536 mm). Ein Sicherheitsschalter stoppt die Anlage automatisch und sorgt so für optimalen Bedienschutz.
- Das robuste Schneidwerk aus gehärtetem Werkzeugstahl ist mit 19 mm breiten Messern und einem starken 4 kW Elektrotriebmotor ausgestattet.
- Eine auf die Vernichtung von Festplatten abgestimmte Geometrie der Schneidwellen sorgt für eine hohe Durchsatzleistung von bis zu 510 Stück 2,5“ HDDs je Stunde bei gleichzeitig geringem Verschleiß und Energieverbrauch.
- Die Partikel können in einem handelsüblichen Auffangbehälter mit 120 Liter Volumen gesammelt werden.
- Die Zugangstüre zum Auffangbehälter ist mit einem Sicherheitsschalter abgesichert. Bei Öffnung schaltet die Anlage automatisch ab.
- Die robuste Bauweise mit geschweißter Profilstahlkonstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Für einen möglichst flexiblen Einsatz ist der intimus VZ MultiMedia 180 auf 2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen fahrbar und passt auf Grund seiner geringen Breite von 800 mm durch alle Standardtüren.
- Qualität und Langlebigkeit – made in Germany.



Zuführung und Durchsatz

HDDs

Da es viele verschiedene HDD-Ausführungen auf dem Markt gibt, hängt die Zuführungsgeschwindigkeit und Durchsatzleistung von der Art und dem Gewicht der Datenträger ab.



Typ HDDs	Zuführintervall	Durchsatz Stück/h	Durchsatz kg/h
2,5“, ca. 100 g*	ca. alle 7 Sek. 1 Stück	bis zu 510 Stk./h	bis zu 51 kg/h
3,5“, ca. 520 g*	ca. alle 12 Sek. 1 Stück	bis zu 300 Stk./h	bis zu 156 kg/h

Sicherheitsstufen

NACH DIN 66399 (ISO/IEC 21964)



HDD Partikel

Sicherheitsstufen: H-4



Messer

19 mm breit



intimus VZ MultiMedia 180

PRODUKTINFORMATIONEN



300 Stk. 3,5“ / 510 Stk. 2,5“ HDDs/h*



120 Liter



70 dB(A)**



400 V/50 Hz

Spezifikationen		Spezifikationen	
Sicherheitsstufen DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	H-4 T-1 O-1 E-2	Stromversorgung	400 V/50 Hz
Schnittbreite	19 mm	Gewicht	ca. 900 kg
Zuführklappe	160x220x44 mm	Abmessung BxTxH	1080x780x1814 mm
Schneidzone	ca. 180x536 mm	Eingabehöhe	1769 mm
Durchsatz	bis zu 510 Stk. 2,5“ HDDs/h* bis zu 300 Stk. 3,5“ HDDs/h*	Geräuschpegel**	70 dB(A)**
Shreddermaterial	2,5“ und 3,5“ Festplatten, auch mit Serverrahmen, DDS-, DLT- und LTO-Bänder, CDs, DVDs und Blu-Rays, SSDs und Smartphones (ohne Akku), Karbonbänder und Leiterplatten.	Automatischer Rücklauf	
Behältervolumen	120 l Standard-Abfallbehälter	Feststellbare Rollen	
Stecker	Cekon CEE 32 A, 5-polig	Sicherheitsmerkmale	Sicherheitsschalter / automatischer Stopp bei offenem Trichter und Tür
Antriebsleistung	4 kW	Herkunftsland	Deutschland
		Gewährleistung	12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (Verschleißteile ausgeschlossen)***

* Alle Angaben beziehen sich auf die Vernichtung von HDDs. Die Leistung kann je nach Art der Zuführung sowie Festplattenart und -gewicht variieren. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
 ** Im Leerlauf.
 *** Details siehe intimus International Gewährleistungsbedingungen.



SIE HABEN FRAGEN?
WIR FREUEN UNS AUF SIE:

sales.de@intimus.com
 T. +49 (0)7544 60-0
 www.intimus.com